

## Beskrivelse af Cady Skydeventil

### CV standard type:

CV skydeventilen er fremstillet til afspærring af vand i rørsystemer, brønde og bassiner.

CV skydeventilen fremstilles så de passer sammen med PP rør 110 - 160 - 200 og 250 mm med tilslutning ved muffe eller spidsende. CV skydeventilen kan også fastspændes på beton flader ved hjælp af en påsvejst montageplade, ved runde brønde vales montagepladen så den passer til brøndvægens diameter og i begge tilfælde er montagepladen forsynet med øre så den kan bores og fastspændes til brøndvægen.

CV skydeventilen fremstilles af syrefast rustfrit stål, som monteres med to 15 mm PEHD 500 plader for at kniven kan glide og samtidig også fungere som pakningen mod ventilkniven på begge sider.

Alle CV skydeventiler kan fremstilles med trækstang CVxxxxT eller spindel CVxxxxS efter ønske.

### Materiale:

Skydeventilen er fremstillet af følgende materialer.

Rør: Blücher rør syrefast rustfrit

Pakning: PEHD 500 15 mm

Ventilkniv: 3 mm syrefast rustfrit stål kvalitet 1.4404 / 316L

Ventilhus: 3 mm syrefast rustfrit stål kvalitet 1.4404 / 316L

