

Kontraktlapper

Beskrivelse af kontraktlapper

Kontraktlapper standard type:

Kontraktlapperne er fremstillet til sikring mod tilbagestrømning af vand i rørsystemer, brønde og bassiner.

Kontraktlappen fremstilles så de passer sammen med glatte PP rør 110 - 160 - 200 og 250 mm med tilslutning ved muffe eller spidsende eller kontraktlappen kan fastspændes i brønden med montageplade ved runde brønde vales montagepladen så den passer til brøndvæggen i den runde brønde og i begge tilfælde er montagepladen forsynet med øre så de kan bores og fastspændes til brøndvæggen.

Kontraktlappen fremstilles af Blücher rør som monteres med en 3 mm ståklap med gummipakning som tætnet mod røret.

Alle kontraktlapper kan monteres med kæde efter ønske så klappen kan stå åben hvis der skal spules eller anden form for service.

Materiale:

Kontraktlapperne er fremstillet af følgende materialer.

Rør: Blücher rør syrefast rustfrit

Klap: 3 mm syrefast rustfrit stål kvalitet 1.4404 / 316 L

Pakning: EPDM gummi 3 mm

Plade: Syrefast rustfrit stål kvalitet 1.4404 / 316L

Størrelser:

KK Ø110 Kontraktlap

KK Ø160 Kontraktlap

KK Ø200 Kontraktlap

KK Ø250 Kontraktlap

Større på forespørgsel