

Afløbsregulator til gråt og sort spildevand

Beskrivelse af RW

RW standard type:

Kapacitet fra 6.0 l/s til 260 l/s.

RW fremstilles med lige indløbstud hvilket gør det nemt og hurtigt at støbe de efterfølgende banketter.

Anvendelsesmuligheder:

Kan anvendes til alle typer spildevand. Regulatoren er til våd installation monteret på afløbssiden i bygværket og anvendes til alle typer spildevand, som regnvand, gråt og sort spildevand eller kombineret.

Anvendes oftest i forbindelse med:

- Bassiner/magasiner
- Overløbsbygværker
- Pumpestationer.
- Udskillere og renseanlæg

Montering og drift:

Kan indbygges i eksisterende eller projekterede brønde eller tanke. Det er ofte ikke nødvendigt at anlægge nyt bygværk for at rumme en cyklonbremse.

RW fremstilles med lige gennemløb hvilket gør det nemt og hurtigt at støbe de efterfølgende banketter.

Vandbremsen fungerer med mekanisk drift og uden brug af energi.

Ekstraudstyr:

Separat afspærringsventil

Tørtopstillet

Materiale:

Der anvendes syrefast rustfrit stål kvalitet 1.4404 / 316L til fremstilling af alle regulatorer, som efter bearbejdning syrebehandles.

Kammeret på vandbremsen er i 2 mm plade og forpladen er i 3 mm.

