

Husvandbremsebrønd

Beskrivelse af RSK husvandbremse

RSK hus type:

Kapacitet fra 0.1 l/s til 3.0 l/s.

Leveres med et konuskobling som har tre funktioner:

- 1) udskiftelig udløbsblænde.
- 2) kan trækkes af og tilses fra terræn.
- 3) kan åbne helt for vandgennemstrømningen.

RSK regulatoren leveres med lille Ø 500 mm brønd, opføringsrør, padefilter og løftestang.

RSK regulatoren har løs udløbsblænde, der muliggør ændring af kapaciteten efter installation.

Anvendelsesmuligheder:

Anvendes oftest i forbindelse med:

- Regnvandskassetter i villahaver
- Olieudskiller
- Ledningsmagasiner

Montering og drift:

Vandbremsen er indbygget i en Ø 500 mm brønde med sandfang og opføringsrør.

Vandbremsen fungerer med mekanisk drift og uden brug af energi.

Ekstraudstyr:

By-pass/overløb

Forberedt til olieudskiller

Lukkeklod på front

Materiale:

Der anvendes syrefast rustfrit stål kvalitet 1.4404 / 316L til fremstilling af alle regulatorer, som efter bearbejdning syrebehandles.

Kammeret på vandbremsen er 2 mm og koblingen er i 5 mm stål.

